

社名	株式会社シモムラ工業			仕様一覧									
工場	メーカー	プレス	ボルスター面積	スライド面積	ストローク	ダイハイト	ダイクッション	種類	区分	台数	レベラー板幅	レベラー板厚	フィード高さ
						(MIN～MAX)	クッション有/無						
岡田工場	アマダ	500t	2350x1000	2300x800	200	690		ダブルリンク	順送	1	70～600	0.8～9.0	380
岡田工場	アマダ	300t	1740x900	1350x750	200	460		サーボ (ゴーリキ)	順送	1	50～500	0.8～9.0	260
岡田工場	ワシノ	200t	1450x800	850x630	175	415		リンク	順送	1	50～400	0.3～4.5	240
岡田工場	ワシノ	60t	900x550	500x400	160	335		クランク	順送	1	50～300	0.3～3.2	230
岡田工場	アマダ	200t	1450x850	850x630	250	460	ダイクッション	クランク	単発	1	—	—	—
岡田工場	アマダ	150t	1250x750	700x550	225	430	ダイクッション	クランク	単発	2	—	—	—
岡田工場	ワシノ	150t	1250x750	700x550	150	380		リンク	単発	1	—	—	—
岡田工場	アマダ	150t	1150x750	700x550	225	430	ダイクッション	サーボ	単発	1	—	—	—
岡田工場	ワシノ	110t	1100x700	600x500	200	390	ダイクッション	クランク	単発	2	—	—	—
岡田工場	ワシノ	80t	1000x600	550x450	180	350	ダイクッション	クランク	単発	2	—	—	—
岡田工場	ワシノ	60t	900x550	500x400	160	335	ダイクッション	クランク	単発	2	—	—	—
岡田工場	ワシノ	45t	800x450	400x350	140	290	ダイクッション	クランク	単発	3	—	—	—
岡田工場	ワシノ	35t	710x380	380x300	90	240		クランク	単発	1	—	—	—